



年锋产品规格书 | 环保百通代用线 音频线

NF8723

导体:镀锡铜丝24AWG(7*30) 绝缘:PE 地线:镀锡铜丝24AWG(7*36) 护套:(PVC/LSF/LSZH 可选) 工作电压/工作温度:300V/60℃ 阻抗:45Ω 导体间电容:115pf/m 导体对地电容:203pf/m

屏蔽

铝箔每对屏蔽

年锋产品号	对应百通产品号	导体	地线	外径(mm)
NF 8723	8723	2*2	1	5.46

NF8760

导体:镀锡铜丝18AWG(16*30) 绝缘:PE, 地线:镀锡铜丝20AWG(7*28) 护套:(PVC/LSF/LSZH 可选) 工作电压/工作温度:300V/60℃ 导体间电容:79pf/m 导体对地电容:144pf/m

屏蔽

铝箔

年锋产品号	对应百通产品号	导体	地线	外径(mm)
NF 8760	8760	1*2	1	5.64

NF8761

导体:镀锡铜丝24AWG(7*30) 绝缘:PE, 地线:镀锡铜丝24AWG(7*36) 护套:(PVC/LSF/LSZH 可选) 工作电压/工作温度:300V/60℃ 导体间电容:79pf/m 导体对地电容:154pf/m

年锋产品号	对应百通产品号	导体	地线	外径(mm)
NF 8761	8761	1*2	1	5.1

NF8762

导体:镀锡铜丝20AWG(7*28) 绝缘:PE, 地线:镀锡铜丝20AWG(7*28) 护套:(PVC/LSF/LSZH 可选) 工作电压/工作温度:300V/60℃ 导体间电容:89pf/m 导体对地电容:161pf/m

年锋产品号	对应百通产品号	导体	地线	外径(mm)
NF 8762	8762	1*2	1	5.18