



年锋产品规格书 | BS4808 电子线 系列

参照标准: UL认证 (1007 1015 1028 1283 1569 2896 20624 20706 20798)

用途: 主要供电子和电气设备的布线之用。它具有轻、薄、短、小和品种、规格多及绝缘、安全性能好等

导体: 单根或多根镀锡铜丝BS. 6360, 绝缘: PVC BS. 7655

Def 标准 61-12 (Part 6), Types 1, 2 and 3 分别参照BS. 4808: Part 2, Classes 1, 2, 3

种类	产品	护套材料	绝缘厚度 (mm)	最大外径 (mm)	导体最大阻抗@ 20° C (Ohmns/km)	批注	
TYPE 1 BS 4808 class 1	1/0.4	Hard PVC(Type 2)	0.2	0.85	145	标* 只适用于BS. 4808: Part 2, 标† 只适用于Def 标准 61-12 (Part 6)	
	1/0.5*		0.2	0.95	92.2		
	1/0.6		0.2	1.05	64.1		
	7/0.2		0.2	1.05	88		
种类	产品	护套材料	绝缘厚度 (mm)	最大外径 (mm)	导体最大阻抗@ 20° C (Ohmns/km)		
TYPE 2 BS4808 class 2	1/0.4	Hard PVC(Type 2)	0.3	1.1	145		
	1/0.6		0.3	1.3	64.1		
	1/0.7*		0.3	1.4	47.1		
	1/0.8*		0.3	1.5	36		
	1/0.9		0.3	1.6	28.5		
	1/1.0*		0.3	1.7	22.8		
	7/0.2		0.3	1.3	88		
	16/0.2		0.3	1.65	38.2		
	24/0.2		0.45	2.15	25.5		
种类	产品	护套材料	绝缘厚度 (mm)	最大外径 (mm)	导体最大阻抗@ 20° C (Ohmns/km)		
TYPE 3 BS4808 class3	1/0.6	一般用途的 PVC(Type TI1)	0.45	1.6	64.1		
	16/0.2		0.6	2.25	38.2		
	24/0.2		0.6	2.45	25.5		
	32/0.2		0.6	2.65	19.1		
	63/0.2		0.6	3.15	9.7		
	30/0.25*		0.6	2.95	13.1		
	50/0.25*		0.7	3.55	7.82		